

Minibars NRG Polarbar

Conçu avec une technologie de refroidissement thermoélectrique de qualité, cet appareil consomme une énergie minimale.

Élégamment conçus, avec un espace de rangement interne exceptionnellement généreux, ces minibars sont le complément parfait d'une superbe chambre d'hôtel. De base, les minibars NRG polarbar ont une serrure et la lumière intérieure incluse. La porte vitrée en option augmente la visibilité et facilite l'utilisation pour les clients.

FONCTIONNALITÉS STANDARD

- : Fonctionnement extrêmement silencieux.
- : Capacité de stockage jusqu'à 36 produits en façade.
- : Clayettes amovibles pour un nettoyage facile.
- : Charnières de porte solides, permutables de gauche à droite.
- : Eclairage intérieur LED.
- : Verrou (peut être désactivé).
- : Poignées de porte intégrées.
- : Isolation thermique à base de cyclopentane, sans CFC/HCFC.
- : Thermostat mécanique ajustable monté à l'arrière.
- : Joint magnétique intégral sur le pourtour de la porte pour la maintenir parfaitement fermée.
- : Fixation de meubles inférieure incorporée dans la plaque de charnière
- : Tailles disponibles : 30, 40 et 60 litres.
- : Supports de porte réglables (seulement PBNRG 30).
- : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE.

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES EN OPTION

- : Porte en verre encadrée en aluminium



Porte en verre encadrée aluminium



Porte pleine noire

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

SPECIFICATIONS

	Polarbar NRG 30 (PBNRG30)	Polarbar NRG 40 (PBNRG40)	Polarbar NRG 60 (PBNRG60)
Dimensions (H x L x P) Mm Pouces	478 - 380 - 390 18 ^{5/8} - 15 - 15 ^{1/3}	510 - 430 - 410 20 - 17 - 16 ^{1/7}	510 - 430 - 505 20 - 17 - 19 ^{7/8}
Packaging Dimension (H x W x D) Mm Pouces	495 - 420 - 420 19 ^{1/2} - 16 ^{1/2} - 16 ^{1/2}	530 - 460 - 440 20 ^{6/7} - 18 ^{1/3} - 17 ^{1/3}	530 - 460 - 530 20 ^{6/7} - 18 ^{1/3} - 20 ^{6/7}
Capacité nette Liters Cu.ft.	26 0.92	38 1.34	46 1.7
Door hinge (Left/right)	Réversible	Réversible	Réversible
Système de refroidissement	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System
Niveau de bruit maximum(db(A))	32	32	32
Tension / Fréquence	220-240V/50Hz ou 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz ou 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz ou 100-120V/60Hz
Power / Watt	70	70	70
Thermostat réglable (Y/N)	Oui	Oui	Oui
Efficacité énergétique Porte pleine Porte en verre	A+ A	A+ A	A+ A
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0.38	0.38	0.45
Poids (kg.)	11.7	14.5	16.6
Certification (Peltier)	ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)		

INFORMATION ADDITIONNELLE

- : Pour une bonne ventilation des minibars intégrés: un canal de circulation d'air est impératif. Un espace minimum de 200 cm² est nécessaire.
- : Les spécifications peuvent changer sans préavis en raison du développement continu du produit.
- : Consommation d'énergie moyenne par 24 heures, à une température de 25 ° C et à une température de refroidissement de 7 ° C conformément à la norme EN ISO 7371.

POLARBAR MODELS

