

Polarbar NGR Minibars

Diese Minibar verbraucht mit seiner thermoelektrischen Kühlungstechnologie minimale Energie.

Polarbar NRG ist stilvoll gestaltet und verfügt über einen besonders großzügigen Innenraum. Die Polarbar Minibars sind die perfekte Ergänzung zu einem großartigen Hotelzimmer. Zur Standardausstattung gehören ein Schloss und eine Innenbeleuchtung.

Die Vollglastüren (optional) erhöhen die Produktsichtbarkeit und die Nutzung durch den Gast.

STANDARDEIGENSCHAFTEN

- : Extrem leise
- : Lagerkapazität von bis zu 36 Deckschichten
- : Herausnehmbares Fächer für einfache Reinigung
- : Einfaches Schwingen von links nach rechts
- : Innen LED-Licht
- : Schloss(kann deaktiviert werden)
- : Integrierte Türgriffe
- : Wärmedämmung mit Cyclopentan
- : Einstellbarer mechanischer Thermostat auf der Rückseite
- : Die rundum Magnetdichtungen halten die Tür perfekt geschlossen
- : Untere Möbelierung integriert
- : Erhältlich in 30, 40 oder 60L
- : Einstellbare Tür- und Gitterroste (nur PBNRG 30)
- : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

OPTIONAL

- : Aluminium gerahmte Glastür



Aluminium Glastür



Schwarze solide Tür

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

SPEZIFIKATIONEN

	Polarbar NRG 30 (PBNRG30)	Polarbar NRG 40 (PBNRG40)	Polarbar NRG 60 (PBNRG60)
Abmessungen (H x B x T) Mm Zoll	478 – 380 - 390 18 ^{5/8} – 15 – 15 ^{1/3}	510 – 430 - 410 20 – 17 – 16 ^{1/7}	510 – 430 – 505 20 – 17 – 19 ^{7/8}
Verpackungsdimension (H x W x D) Mm Zoll	495 – 420 – 420 19 ^{1/2} – 16 ^{1/2} – 16 ^{1/2}	530 – 460 – 440 20 ^{9/16} – 18 ^{1/8} – 17 ^{1/3}	530 – 460 – 530 20 ^{9/16} – 18 ^{1/8} – 20 ^{9/16}
Volumen Liter Cu.ft.	26 0.92	38 1.34	46 1.7
Türangel (Links/Recht)	Reversibel	Reversibel	Reversibel
Kühlsystem	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System
Max noise level (db(A))	32	32	32
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz
Leistung / Watt	70	70	70
Einstellbarer Thermostat (Y/N)	Yes	Yes	Yes
Energieeffizienz Solide Tür Glastür	A+ A	A+ A	A+ A
Energieverbrauch (kWh/24h)	0.38	0.38	0.45
Gewicht (kg.)	11.7	14.5	16.6
Zertifizierung (Peltier)	ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- : Belüftungsanforderungen für Eingebaute-Minibars: Ein Kanal zur Luftzirkulation sei für die Belüftung und den Betrieb unerlässlich. Eine minimale offene Fläche oder 31 in² (200 cm²)
- : Die Spezifikationen können sich aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung ohne vorherige Ankündigung ändern.
- : Durchschnittlicher Energieverbrauch pro 24 Stunden, bei 25 ° C (77 ° F) Umgebungstemperatur und 7 ° C (44.6 ° F) Kühltemperatur in Übereinstimmung mit EN ISO 7371

POLARBAR MODELS

