

Minibares Polarbar NRG

Minibar com tecnologia de refrigeração termoelétrica, esta unidade tem um consumo de energia mínimo!

Com um design elegante, espaço interno excepcionalmente generoso, estes minibares são o complemento perfeito para um quarto de hotel. Os minibares standard incluem fechadura e luz interior. A porta de vidro (opcional) aumenta a visibilidade do produto e a utilização dos hóspedes.

CARACTERÍSTICAS STANDARD

- : Operação extremamente silenciosa
- : Capacidade de, até 36 revestimentos
- : Prateleiras removíveis para fácil limpeza
- : Fácil inversão de sentido de abertura
- : Luz LED interior
- : Fechadura (pode ser desativada)
- : Puxadores de porta integradas
- : Isolamento térmico fabricado com ciclopentano
- : Termostato mecânico ajustável montado na parte de trás
- : Fechos magnéticos para manter a porta perfeitamente fechada
- : Pés preparados para fixação ao móvel
- : Disponível em 30, 40 ou 60L
- : Grelhas e prateleiras de porta ajustáveis (Apenas PBNRG 30)
- : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

OPCIONAL

- : Porta de Vidro com moldura em alumínio



Porta de vidro e alumínio



Porta opaca preta

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

ESPECIFICAÇÕES

	Polarbar NRG 30 (PBNRG30)	Polarbar NRG 40 (PBNRG40)	Polarbar NRG 60 (PBNRG60)
Dimensões (H x W x D) Mm Polegadas	478 - 380 - 390 18 ^{5/8} - 15 - 15 ^{1/3}	510 - 430 - 410 20 - 17 - 16 ^{1/7}	510 - 430 - 505 20 - 17 - 19 ^{7/8}
Dimensão da embalagem(H x W x D) Mm Polegadas	495 - 420 - 420 19 ^{1/2} - 16 ^{1/2} - 16 ^{1/2}	530 - 460 - 440 20 ^{9/7} - 18 ^{1/9} - 17 ^{1/3}	530 - 460 - 530 20 ^{9/7} - 18 ^{1/9} - 20 ^{9/7}
Capacidade líquida Litros Cu.ft.	26 0.92	38 1.34	46 1.7
Dobradiça da porta (esquerda / direita)	Reversível	Reversível	Reversível
Sistema de refrigeração	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System
Nível máximo de ruído (db(A))	32	32	32
Voltagem / frequência	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz
Power / Watt	70	70	70
Termostato ajustável (Y/N)	Sim	Sim	Sim
Eficiência energética Porta sólida Porta de vidro	A+ A	A+ A	A+ A
Consumo de energia (kWh/24h)	0.38	0.38	0.45
Peso (kg.)	11.7	14.5	16.6
Certificação (Peltier)	ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)		

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- : Requisitos de ventilação para minibares embutidos: um canal para circulação de ar é obrigatório para a ventilação e operação. Uma área mínima aberta de 200 cm²
- : As especificações podem mudar sem aviso prévio devido ao desenvolvimento contínuo de produtos
- : Consumo médio de energia por 24 horas, temperatura ambiente de 25 ° C e temperatura de resfriamento de 7 ° C em conformidade com a norma EN ISO 7371

MODELOS POLARBAR

