

# Minibares Polarbar NRG

¡Calidad diseñada con tecnología de enfriamiento termoelectrónico, esta unidad consume el mínimo de energía!

Elegantemente diseñados, con espacio en el gabinete interno excepcionalmente generoso, estos minibares son el complemento perfecto para una gran habitación de hotel. Las características estándar incluyen cerradura y luz interior. La puerta de cristal (opcional) aumenta la visibilidad del producto y por lo tanto mejora el uso de los huéspedes.

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- : Operación extremadamente silenciosa.
- : Capacidad de almacenamiento de hasta 36 unidades.
- : Estantería extraíble para facilitar la limpieza.
- : Resistentes bisagras de puertas que pueden instalarse a derecha o izquierda.
- : Luz LED interior.
- : Cerradura (puede ser desactivada).
- : Manillas integradas.
- : Aislamiento térmico fabricado con ciclopentano.
- : Termostato mecánico ajustable montado en la parte posterior.
- : Sellos magnéticos redondeados para mantener la puerta perfectamente cerrada.
- : Fijación de muebles inferior incorporada en la placa de la bisagra.
- : Disponible en 3 tamaños: 30, 40 y 60 litros.
- : Bastidores de alambre ajustables y bastidores de puertas (sólo PBNRG 30)
- : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE.

## OPCIONES ADICIONALES

- : Puerta de vidrio con marco de aluminio.



Puerta de cristal con marco de aluminio



Puerta negra sólida

vingcard  
ASSA ABLOY

Experience a safer  
and more open world

## ESPECIFICACIONES

	Polarbar NRG 30 (PBNRG30)	Polarbar NRG 40 (PBNRG40)	Polarbar NRG 60 (PBNRG60)
<b>Dimensiones (alto x ancho x profundidad)</b> Mm Pulgadas	478 - 380 - 390 18 <sup>5/8</sup> - 15 - 15 <sup>1/3</sup>	510 - 430 - 410 20 - 17 - 16 <sup>1/7</sup>	510 - 430 - 505 20 - 17 - 19 <sup>7/8</sup>
<b>Dimensiones de empaque (A x A x P)</b> Mm Pulgadas	495 - 420 - 420 19 <sup>1/2</sup> - 16 <sup>1/2</sup> - 16 <sup>1/2</sup>	530 - 460 - 440 20 <sup>6/7</sup> - 18 <sup>1/9</sup> - 17 <sup>1/3</sup>	530 - 460 - 530 20 <sup>6/7</sup> - 18 <sup>1/9</sup> - 20 <sup>6/7</sup>
<b>Capacidad neta</b> Litros Centímetros cúbicos	26 0.92	38 1.34	46 1.7
<b>Bisagra de la puerta (izquierda/derecha)</b>	Reversible	Reversible	Reversible
<b>Sistema de enfriamiento</b>	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System
<b>Máximo nivel de ruido (db(A))</b>	32	32	32
<b>Voltaje / frecuencia</b>	220-240V/50Hz o 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz o 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz o 100-120V/60Hz
<b>Energía / Watt</b>	70	70	70
<b>Termostato ajustable (S/N)</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Eficiencia energética</b> Puerta sólida Puerta de vidrio	A+ A	A+ A	A+ A
<b>Consumo de energía (kWh/24h)</b>	0.38	0.38	0.45
<b>Peso (kg.)</b>	11.7	14.5	16.6
<b>Certificación (Peltier)</b>	ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- : Requisitos de ventilación para minibares integrados: es imprescindible un canal para la circulación de aire para la ventilación y un área mínima abierta de 31 in<sup>2</sup> (200 cm<sup>2</sup>).
- : Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo continuo del producto.
- : Consumo de energía promedio por 24 horas, a 25 °C de temperatura ambiente y 7 °C de temperatura de enfriamiento en conformidad con EN ISO 7371.

